

MST

焼ばめ装置

ヒートロボ

100V

DENJI  
電磁 1200

NEW

焼ばめホルダスリムライン専用

電磁誘導  
加熱方式

加熱時間  
18秒

デスクトップタイプ  
コンパクト

加熱コイル

コイル2つで  
刃物シャンク径  
 $\phi 3 \sim \phi 12$ までOK

アダプタ(オプション)



226



14kg

0606

株式会社 MST コーポレーション

## 標準セット



## 本体のみ



## オプション

### 加熱コイル

	コード	加熱時間
コイル1	HRD-CL1-01	18秒
コイル2	-CL2-01	33秒



### ホルダ

BT30, 15TR3, RS20, S20TR  
E25, E32, E40, E50  
A40, A50, F63

スリム  
ライン  
コレット

BT40  
A63

BT50  
A100

### ホルダアダプタ

コード	
ADT-30J	BT30
-15TR3	15TR3
-20TR	RS20, S20TR
-HSK25	E25
-HSK32	E32
-HSK40	A40, E40
-HSK50	A50, E50, F63



### ホルダポット

コード	
ADP-40	BT40, A63
-50	BT50
-SLK	スリムラインコレット ストレートアーバ ホルダアダプタ

ADP-SLK      ADP-40      ADP-50

### ポットベース

コード	
PBA-01	

